

冲击耐压测试仪 WVT 255L

产品概述

冲击耐压测试仪又称冲击耐压发生器、冲击电压发生器、脉冲电压发生器等；冲击耐压测试仪主要是针对电子、电气产品及器材做脉冲耐压测试，其性能符合等标准的要求，该产品广泛用于各类产品绝缘性能试验。



符合标准

IEC60060-1,-2、IEC61010、GB311、GB/T16927.1-1997、GB/T16927.2-1997、GB/T116896.1-1997、IEC 60255-5、GB14711

应用领域

- 信息技术与通信：5G 设备、服务器、网络终端、通信基础设施
- 消费与智能终端：智能家电、可穿戴设备、安防电子、物联网模块
- 医疗与汽车电子：医疗设备、汽车 ECU、车载关键元器件
- 工业与能源控制：工业自动化、仪器仪表、新能源电力、轨道交通

产品特点

- 50kV 可编程智能控制系统，集成度高、体积小巧，进口核心器件输出稳定
- 15.6 寸触控大屏，可视化人机交互，可编程设置，操作简单、失误率低

- 多重安全防护 + 预警提醒，充分保障人员与设备使用安全
- 参数自由保存调取，一键启动自动化耐压试验
- 通电记忆试验工况，支持断点接续测试，提升试验效率
- 50kV 高压输出精度高，波形平稳，适配多种电气绝缘检测场景
- 实时采集存储试验数据，便于追溯与报告整理
- 优良散热设计，可支撑长时间 50kV 不间断测试

技术参数

技术参数	
电压波形	1.2±30%/50±20%μs
输出电压范围	3kV~50kV±3%
极性	正（+）、负（-）、先正后负（+/-）、先负后正（-/+）
输出阻抗	500Ω（±10%）（可定制）
触发方式	自动、带增压模式或（手动：调试使用）
间隔时间	20~9999S
测试次数	1~9999C

通用参数

通用参数	
显示屏	15.6 寸触摸屏
工作电源	AC 380V ±10% 50/60Hz
最大功耗	2000W
环境温度	15℃~35℃
相对湿度	30%~60%
大气压力	86kPa~106kPa
尺寸（单位 mm）	电气柜：650*800*1860mm 宽*深*高 本体柜：1200*1600*1670mm 宽*深*高

上海索莘电子有限公司

总机：021-67727150 / 31263362 服务热线：400-021-6779

邮箱: sosin@emcsosin.com 网址: www.emcsosin.com

总部地址：上海市松江区车墩镇北松公路 5355 弄 36 号 A 座 6 层

华南办事处：深圳市龙华区雪岗北路 416 号硅谷动力清湖园 A4 栋 2 楼

华北办事处：北京市石景山区黑石头路青石西街9号院11-1-201